

Automatické elektronické vodárny ADAPTIVE CONTROL



Komplet se samonasávacím čerpadlem GRS 1000 (mosazné oběžné kolo), membránovou expanzní nádobou a elektronickým ovládáním ADAPTIVE CONTROL. Funkce adaptive control zajistí, že se při změnách nastavení v různých podmínkách provozu automaticky přizpůsobí parametry elektronické ochrany. Vodárna je určena na čerpání čisté vody ze studní, vrtů nebo nádrží o teplotě maximálně +35°C a sací hloubkou 8 m. Používá se v domácnostech, na zahradách, rekreačních objektech nebo pro zavlažování, či zvyšování tlaku.

AC 24

automatická vodárna

6 540 Kč bez DPH
7 913 Kč s DPH



digitální display s ovládáním



GRS 1000
mosazné oběžné kolo

AC 58

automatická vodárna

8 240 Kč bez DPH
9 970 Kč s DPH



AC 80

automatická vodárna

9 440 Kč bez DPH
11 422 Kč s DPH



Funkce a výhody:

- elektronické nastavení tlaku
- elektronická ochrana motoru
- funkce ADAPTIVE CONTROL
- elektronická ochrana chodu na sucho
- elektronická ochrana proti častému spínání
- automatický restart
- kvalitní membránová tlaková nádoba
- integrovaná zpětná klapka na výtlaku

Technické parametry:

Q max - 50 l/min.; H max - 46 m; SH max - 8 m
n - 2900 ot/min.; P - 800 W; krytí - IP 54
U - 230 V; I_n - 4,8 A; f - 50 Hz
Nastavený pracovní tlak: 2,5-4 bar
Typ nádoby: APTH 24/58/80, připojení: 1"
Objem nádoby: 24/58/80 l
Maximální tlak: 10 bar
Nastavený tlak v nádobě: 2,3 bar
Maximální teplota: +35° C