


Čerpadla vhodná k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.



Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IP 44
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. tlak 7,2 bar, max. pracovní tlak 10 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky



Typ:	1100 Bss - oběžné kolo z mosazi
Příkon:	1100 W
Q max:	3600 l/h
Dopravní výška:	72 m
Napětí:	230 V
Hmotnost:	16 kg
Max. teplota:	40 °C
Rozměry A:	420 mm
Rozměry B:	140 mm
Rozměry C:	152 mm
Rozměry D:	185 mm
Rozměry DNA:	1" F
Rozměry DNM:	1" F
Sací schopnost:	8 m