

ECOJET 600-1



Samonasávací čerpadlo s tělesem z litiny a hřídelí z nerezové oceli AISI 316. Je vybaveno rukojetí, vypínačem a flexikabelem, v provedení motoru 230 V. Samonasávací schopnost 8 m. Zabudovaná tepelná ochrana ve vinutí motoru. Vhodná pro stavbu vodáren, závlahu, přečerpávání a posílení tlaku.

- vstupní napětí 230 V
- madlo pro snadné přenášení

Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z technopolymeru
- difusor a venturiho trubice z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky

Motor


- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- vypínač na svorkovnici motoru
- flexikabel 1,5 m

Použití

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 8 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování
- myčky



Typ	ECOJET 600-1
Příkon	600 W
Průtok Q max	2800 l/h
Výtlač H max	32 m
Napětí	230 V
Hmotnost	8 kg
Max. teplota	35 °C
Délka kabelu	1,5 m