

Celonerezové kalové čerpadlo s přímým výtlakem pro čerpání silně znečištěných vod z výkopů, septiků, odpadních jímek a podobně. Zvýšená odolnost čerpadla proti abrazivním materiálům jako je písek, struska, popel, atd. Čerpadla BEST INOX patří do řady AQUACUP PREMIUM, jsou vyrobena z nejlepších a nejvhodnějších certifikovaných materiálů a určena k trvalému provozu.

Konstrukční charakteristiky

- nerezová ocel AISI 304:
těleso čerpadla, oběžné kolo, hřídel
- dvojitá mechanická ucpávka v olejové komoře
(uhlík/keramika, křemík/křemík)

Motor

- krytí IP 68
- třída izolace B
- jednofázové provedení se zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- flexikabel 10 m H07RNF
- verze s plovákovým spínačem

Použití

- pro přečerpávání vody a kalů z jímek a výkopů
s pevnými příměsemi do 40 mm
- max. teplota kapaliny 40 °C
- max. dopravní výška 13,5 m

Aplikace

- přečerpávání silně znečištěné odpadní vody z jímek, sklepů, nádrží

Technické parametry

Napájení	230 V/50 Hz
Příkon motoru	1 100 W
Maximální průtok	21 000 l/hod
Dopravní výška	13,5 m
Stupeň ochrany	IP 68
Třída izolace	B
Max. teplota kapaliny	40 °C
Max. průměr pevných částic	40 mm

