

UNIQUA AQUA

UNIQUA AQUA T60-56 M2007

POUŽITÍ:

Ponorné čerpadlo UNIQUA AQUA je určeno k čerpání čisté vody, vody užitkové a vody provozní. Je vhodné k čerpání vody ze studní, z vrtů s minimálním průměrem 100mm, pro napájení domácích vodáren a vodovodů, případně k postřiku v zahradnictví s maximálním ponorem v čerpané kapalině až 80m. Teplota čerpané kapaliny nesmí být vyšší než 35 C. Čerpadlo lze použít v poloze vertikální. Doporučené potrubí o průměru 1" a jmenovitém tlaku vyšším než 1 MPa. Připojovací rozměr - závit G 1".

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ČERPADLO	Jednostupňové	T 60 56 M 2007
Dopravní výška	H [m]	1 - 80
Průtok	Q [l.min ⁻¹]	36 - 56
Výkon soustrojí	P [kW]	1,1
Napětí	U [V]	400
Jmenovitý proud	I [A]	3,0
Kmitočet	f [Hz]	50
Otáčky	n [min ⁻¹]	2820
Krytí	IP 68	
Hmotnost soustrojí (vč.kabelu)m [kg]		15,6

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Hřídel motoru, spojka motoru a vřeteno	nerezová ocel
Těleso hydrauliky	šedá litina
Příruba motoru	slitina mosazi
Plášť motoru	nerezová ocel

